



ALL DC
Inverter



Λειτουργία
Turbo



Λειτουργία
Ύπνου



Χρονοδιακόπτης
24ωρών



Κλείδωμα
Πλήκτρων



Βοηθητική
Ηλεκτρική
Αντίσταση



Ασύρματο
Χειριστήριο

Μοντέλο		NBFS-48IDU/NBFS-48ODU
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		41.626 (23.884 - 46.744)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		12.2 (7.0 - 13.7)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		41.968 (22.178 - 47.768) + 10.236
Θερμική Απόδοση (kWatt)		12.3 (6.5 - 14.0) + 3.0
Ψύξη	Ενεργειακή Κλάση	A
	EER	3.21
Θέρμανση	Ενεργειακή Κλάση	A
	COP	3.62
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		380 / 50 / 3
Ρεύμα Λειτουργίας (A) Ψύξη		8.2 (3.7-10.9)
Ρεύμα Λειτουργίας (A) Θέρμανση		7.4 (3.4-11.9) + 4.6
Ισχύς Εισόδου (W)		3.000
Παροχή Αέρα [m³/h]		1.700
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Υψηλή)	46/54
	Εξωτερική Μονάδα	59
Διαστάσεις ΜxΒxΥ(mm)	Εσωτερική Μονάδα	600 x 313 x 1.868
	Εξωτερική Μονάδα	970 x 370 x 790
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα	59.0 / 70.0
Γραμμή Υγρού/ Γραμμή Αερίου		3/8" 5/8"
Ψυκτικό υγρό		R410A/3.200g
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		5 x 2.5 / 3 x 16
Καλώδια Εντολών (mm²)		5 x 2.5